



MASTER LEDcandle

MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL

Les lampes MASTER LEDcandle génèrent un effet lumineux étincelant, semblable à celui apporté par une lampe incandescente, qui en fait la solution idéale pour l'éclairage général et décoratif dans les secteurs de l'hôtellerie et résidentiels. Les MASTER LEDcandles à intensité variable DimTone permettent de créer les ambiances chaleureuses. Montées de façon entièrement visible dans des lustres, des appliques ou des luminaires modernes, ces lampes s'adaptent à tous les dispositifs existants dotés d'une douille E14 ou B22. Inspirées de recommandations émises par des fabricants de lustres et conçues pour accroître l'aspect esthétique des lustres et luminaires (qu'elles soient éteintes ou éclairées), ces lampes de forme effilée sont dotées d'une lentille au design particulier attirant le regard. Elles produisent une magnifique lumière chaude étincelante et permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie et de réduire les frais d'entretien à leur minimum. Ces ampoules flamme de forme fine classique avec une lentille de conception unique attrayante complètent parfaitement les bougies LED modernes.

Données du produit

Caractéristiques générales		Efficacité lumineuse (valeur nominale)	
Culot	E14 [E14]		75 lm/W
Marque lauréat du prix « Reddot design »	Lauréat Reddot Design Award 2016	Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Durée de vie nominale (nom.)	25000 h	Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
Cycle d'allumage	50000X	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Type technique	6-40W		
Photométries et Colorimétries		Caractéristiques électriques	
Code couleur	822-827 [blanc chaud réglable]	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Flux lumineux (nom.)	470 lm	Puissance (valeur nominale)	6 W
Flux lumineux (nominal) (nom.)	470 lm	Courant lampe (nom.)	35 mA
Couleur	Blanc chaud (WW)	Puissance équivalente	40 W
Température de couleur proximale (nom.)	2200-2700 K	Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
		Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s

MASTER LEDcandle

Facteur de puissance (nom.)	0.7
Tension (nom.)	220-240 V

Températures

Température maximum du boîtier (nom.)	95 °C
---------------------------------------	-------

Gestion et gradation

Intensité réglable	Oui
--------------------	-----

Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule	Clair (CL)
-----------------------	------------

Normes et recommandations


Adapté à l'éclairage d'accentuation	Non
Classe énergétique	A+

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	6 kWh
------------------------------------	-------

Données logistiques

Code de produit complet	871869645350600
Nom du produit de la commande	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL
Code barre produit	8718696453506
Code de commande	45350600
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
N° de matériau (12NC)	929001140402
Poids net (pièce)	0.063 kg

Schéma dimensionnel



LED DT 6-40W E14 2200-2700K B38 CL

Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	38 mm	113 mm

